

内蒙古铸合矿业有限公司强制性清洁生产企业信息公开表

企业名称	内蒙古铸合矿业有限公司			法人代表	刘玉军
企业所在地 址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇柏木井村				
废水污染物 名称	-	排放浓度 (mg/L 或 其他)	-	排放总量 (吨/年)	-
	-		-		-
废水排放方 式	生活污水经一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化、道路洒水，不外排；生产废水全部循环使用，不外排。				
废气污染物 排放	颗粒物	排放总量 (t/a)	-		
	二氧化硫		-		
	氮氧化物		-		
废气排放方 式	<p>破碎、筛分工序位于全封闭车间内，在破碎工序产尘点设置 18 套集气罩，破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，统一送至 1 台袋式除尘器处理后，由一根 15m 高排气筒排放。粉矿仓顶及外侧输送皮带进行了全封闭，粉料仓下料口进行三面封闭，粉料仓仓顶设置一套集气罩，粉料仓产生的粉尘经集气罩收集后，经管道送至 1 台袋式除尘器处理后，由一根 15m 高排气筒排放。在筛分工序产尘点设置 9 套集气罩，筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，经管道送至粉料仓袋式除尘器，同粉料仓产生的粉尘一并处理后，由一根 15m 高排气筒排放。</p> <p>堆浸场按单元堆浸场分层、分区堆放筑堆，缩小了工作面，减少了堆浸场的裸露面，堆浸矿石粒径分别为-15mm 和-25mm，矿石粒径较大，不易起尘。</p> <p>堆浸场矿石粒度分别在-15mm 和-25mm；同时，不定时向占地面积为 15m²的矿堆浸矿液水池补充贫液池中含有药剂的溶液，保持浸堆湿润，抑制无组织粉尘。</p> <p>运营期不定时向占地面积为 15m²的矿堆浸矿液水池补充贫液池中含有药剂的溶液，保持浸堆湿润，起到对氰化氢气体的吸收作用。</p> <p>运输道路路面采用 250mm 厚 C30 水泥混凝土，路基宽 7.5m，路面宽 6m。运输过程中，运输车辆加盖苫布，并配置 1 台洒水车，每天对道路进行洒水 4-6 次。</p>				
超标及超总 量情况	由近几年监测情况可知，公司无外排废水，废气主要为颗粒物，无超标情况。企业不涉及总量控制。				
有毒有害原料使用情况					
名称	氰化钠	数量（吨/ 年）	760.12	用途	矿石浸出
危险化学品使用情况					
名称	柴油	数量（吨/ 年）	81.0	用途	柴油运输车
有毒有害物质排放情况					

名称	-	-	-	-	-
固体废物产生及处置情况					
名称	废机油	产生量	0.5t/a	处置情况	委托有资质单位处置
	生活污水污泥		0.05t/a		环卫部门清运
	生活垃圾		3.5t/a		环卫部门清运
依法落实环境风险防控措施情况					
是否编制《突发环境事件应急预案》					是
备注	-				

注：

企业根据《清洁生产审核办法》第十一条（一）、（三）的要求，对应本单位被纳入强制性清洁生产审核的原因填写相关信息。

1、废气、废水污染物排放名称：根据行业产生污染物填写（选填主要污染物）。

2、排放浓度：根据《排污许可证》执行的排放标准填写相应污染物因子的标准限值，国家或地方标准如有变更，按最新执行。

3、排放总量：根据《排污许可证》的许可排放量填写。