



190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024101502-02

样品名称: 出厂水水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年10月20日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-02

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024101502-02
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出厂水	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2024 年 10 月 15 日
收样日期	2024 年 10 月 15 日	要求完成日期	2024 年 10 月 21 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 10 月 15 日~10 月 19 日	检测环境条件情况	温度 20.1℃ 湿度 53%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) DIC-D100 离子色谱仪(编号: HT-Y-151) GC-2014 气相色谱仪(编号: HT-Y-152) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福祿 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花		
编制: 侯智媛	审核: 张华	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-02 样品编号 SY2024101502-02 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
3	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	10	≤100	/
4	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	0.0014	≤0.01	0.0010mg/L
5	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
6	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
7	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
8	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	0.0004	≤0.001	0.0001mg/L
9	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
10	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.85	≤1.0	0.1mg/L
11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	8.25	≤10	0.2mg/L
12	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.00343	≤0.06	0.032μg/L
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.00389	≤0.1	0.016μg/L
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (6.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.000510	≤0.06	0.015μg/L
15	三溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.00494	≤0.1	0.041μg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-02 样品编号 SY2024101502-02 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
16	三卤甲烷	三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和	0.114	≤1	/
17	二氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (15.2 离子色谱法-电导检测法)	0.0352	≤0.05	3.7μg/L
18	三氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (16.2 离子色谱法-电导检测法)	<0.0044	≤0.1	4.4μg/L
19	溴酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	<0.005	≤0.01	5.0μg/L
20	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (20.2 离子色谱法)	<0.0024	≤0.7	2.4μg/L
21	氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (21.2 离子色谱法)	<0.005	≤0.7	5.0μg/L
22	色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	<5	≤15度	5度
23	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	<0.50	≤1度	0.50 NTU
24	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无	无异臭、异味	/
25	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	/
26	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	7.91	6.5~8.5	/
27	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
28	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
29	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.4	0.010mg/L
30	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-02 样品编号 SY2024101502-02 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
31	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
32	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	39.0	≤250	1.0mg/L
33	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	79.3	≤250	5 mg/L
34	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	436	≤1000	/
35	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	280	≤450	1.0mg/L
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	2.25	≤3	0.05mg/L
37	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.29	≤0.5	0.02mg/L
38	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总 α 检测法)	0.178	≤0.5	0.02 Bq/L
39	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总 β 检测法)	0.287	≤1.0	0.03 Bq/L
40	二氧化氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (8.3 甲酚红分光光度法)	0.297	≥0.1	0.02mg/L
41	游离氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (4.1 N、N-二乙基对苯二胺分光光度法)	0.340	≥0.3	0.01mg/L

说明:
据《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。
(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc@163.com





190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024101502-01

样品名称: 旧水源水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年10月20日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-01

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024101502-01
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	旧水源	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2024 年 10 月 15 日
收样日期	2024 年 10 月 15 日	要求完成日期	2024 年 10 月 21 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 10 月 15 日~10 月 19 日	检测环境条件情况	温度 20.1℃ 湿度 53%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) CIC-D160 离子色谱仪(编号: HT-Y-084) G5 气相色谱仪(编号: HT-Y-085) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福禄 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花		
编制: 侯敏敏	审核: 张军	签发: 杨翠萍	杨军萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

检验检测专用章

1508020037014

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-01 样品编号 SY2024101502-01 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
1	色度 (铂钴色 度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝 味法)	无	无	/
3	浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法- 福尔马肼标准)	<0.50	≤3	0.50 NTU
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
5	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.83	6.5~8.5	/
6	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	410	≤450	1.0mg/L
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	788	≤1000	/
8	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分 光光度法 (热法))	117	≤250	5mg/L
9	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容 量法)	67.4	≤250	1.0mg/L
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收 分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子 吸收分光光度	<0.010	≤0.10	0.010mg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子 吸收分光光度法)	<0.010	≤1.00	0.010mg/L
13	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子 吸收分光光度)	<0.005	≤1.00	0.005mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-01 样品编号 SY2024101502-01 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
14	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.20	0.008mg/L
15	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
16	阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
17	耗氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	2.83	≤3.0	0.05mg/L
18	氨氮 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.47	≤0.50	0.02mg/L
19	硫化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	<0.02	≤0.02	0.02mg/L
20	钠 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	64.4	≤200	0.1mg/L
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	≤3.0	/
22	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	7	≤100	/
23	亚硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (12.1 重氮偶合分光光度法)	<0.003	≤1.00	0.003mg/L
24	硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	15.4	≤20.0	0.2mg/L
25	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
26	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.86	≤1.0	0.1mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-01 样品编号 SY2024101502-01 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
27	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 原子荧光法)	0.0002	≤0.001	0.0001mg/L
28	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	0.0012	≤0.01	0.0010mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
31	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
32	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
33	三氯甲烷 (μg/L)	GB/T5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.032	≤60	0.032μg/L
34	四氯化碳 (μg/L)	GB/T5750.8-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.0056	≤2.0	0.0056μg/L
35	总α放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总α检测法)	0.121	≤0.5	0.02 Bq/L
36	总β放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总β检测法)	0.311	≤1.0	0.03 Bq/L

说明:

根据国家《地下水质量标准》GB/T14848-2017, 执行地下水质量常规指标及限值 (III类), 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。



公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc@163.com



190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024101502-03

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年10月20日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-03

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024101502-03
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2024 年 10 月 15 日
收样日期	2024 年 10 月 15 日	要求完成日期	2024 年 10 月 21 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 10 月 15 日~10 月 19 日	检测环境条件情况	温度 20.1℃ 湿度 53%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) CIC-D160 离子色谱仪(编号: HT-Y-084) G5 气相色谱仪(编号: HT-Y-085) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福祿 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花		
编制: 侯智媛	审核: 张金平	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

150802003701

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024101502-03 样品编号 SY2024101502-03 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (Ⅲ类)	方法检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	<5	≤15	5 度
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无	无	/
3	浊度 (NUT)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	<0.50	≤3	0.50 NTU
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	/
5	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	7.94	6.5~8.5	/
6	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二醇四乙酸二钠滴定法)	260	≤450	1.0mg/L
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	405	≤1000	/
8	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	74.8	≤250	5mg/L
9	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	26.6	≤250	1.0mg/L
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.10	0.010mg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.00	0.010mg/L
13	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.005	≤1.00	0.005mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-03 样品编号 SY2024101502-03 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (Ⅲ类)	方法检出限
14	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.20	0.008mg/L
15	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
16	阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
17	耗氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	2.25	≤3.0	0.05mg/L
18	氨氮 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.38	≤0.50	0.02mg/L
19	硫化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	<0.02	≤0.02	0.02mg/L
20	钠 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	28.6	≤200	0.1mg/L
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	≤3.0	/
22	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	17	≤100	/
23	亚硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (12.1 重氮偶合分光光度法)	<0.003	≤1.00	0.003mg/L
24	硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	7.52	≤20.0	0.2mg/L
25	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
26	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.76	≤1.0	0.1mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024101502-03 样品编号 SY2024101502-03 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
27	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 原子荧光法)	0.0002	≤0.001	0.0001mg/L
28	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	0.0015	≤0.01	0.0010mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
31	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
32	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
33	三氯甲烷 (μg/L)	GB/T5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.032	≤60	0.032μg/L
34	四氯化碳 (μg/L)	GB/T5750.8-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.0056	≤2.0	0.0056μg/L
35	总α放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总α检测法)	0.122	≤0.5	0.02 Bq/L
36	总β放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总β检测法)	0.290	≤1.0	0.03 Bq/L

说明:

据国家《地下水质量标准》GB/T14848-2017, 执行地下水质量常规指标及限值 (III类), 该水样所检项目符合地下水质量常规指标 (III类) 标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc@163.com





190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024110902-02

样品名称: 出厂水水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年11月16日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-02

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024110902-02
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出厂水	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (5000) 毫升	采样日期	2024 年 11 月 09 日
收样日期	2024 年 11 月 09 日	要求完成日期	2024 年 11 月 18 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 11 月 09 日~11 月 15 日	检测环境条件情况	温度 17.8℃ 湿度 24%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) DIC-D100 离子色谱仪(编号: HT-Y-151) GC-2014 气相色谱仪(编号: HT-Y-152) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福祿 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花 王新荣		
编制: 侯智敏	审核: 张华	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-02 样品编号 SY2024110902-02 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
3	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	2	≤100	/
4	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
5	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
6	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
7	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
8	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
9	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
10	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.82	≤1.0	0.1mg/L
11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	7.26	≤10	0.2mg/L
12	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000032	≤0.06	0.032μg/L
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000016	≤0.1	0.016μg/L
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (6.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000015	≤0.06	0.015μg/L
15	三溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000041	≤0.1	0.041μg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-02 样品编号 SY2024110902-02 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
16	三卤甲烷	三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和	0.00068	≤1	/
17	二氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (15.2 离子色谱法-电导检测法)	<0.0037	≤0.05	3.7μg/L
18	三氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (16.2 离子色谱法-电导检测法)	<0.0044	≤0.1	4.4μg/L
19	溴酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	<0.005	≤0.01	5.0μg/L
20	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (20.2 离子色谱法)	<0.0024	≤0.7	2.4μg/L
21	氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (21.2 离子色谱法)	<0.005	≤0.7	5.0μg/L
22	色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	<5	≤15 度	5 度
23	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	<0.50	≤1 度	0.50 NTU
24	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无	无异臭、异味	/
25	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	/
26	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	8.10	6.5~8.5	/
27	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
28	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	0.019	≤0.3	0.010mg/L
29	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
30	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-02 样品编号 SY2024110902-02 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
31	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
32	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	31.9	≤250	1.0mg/L
33	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	77.8	≤250	5 mg/L
34	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	391	≤1000	/
35	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	225	≤450	1.0mg/L
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.67	≤3	0.05mg/L
37	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.07	≤0.5	0.02mg/L
38	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总 α 检测法)	0.166±0.044	≤0.5	0.02 Bq/L
39	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总 β 检测法)	0.314±0.042	≤1.0	0.03 Bq/L
40	二氧化氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (8.3 甲酚红分光光度法)	0.300	≥0.1	0.02mg/L
41	游离氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (4.1 N、N-二乙基对苯二胺分光光度法)	0.328	≥0.3	0.01mg/L

说明:
据《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。
(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc@163.com





检验检测报告

报告编号: SY2024110902-01

样品名称: 旧水源水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年11月16日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-01

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024110902-01
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	旧水源	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (5000) 毫升	采样日期	2024 年 11 月 09 日
收样日期	2024 年 11 月 09 日	要求完成日期	2024 年 11 月 18 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 11 月 09 日~11 月 15 日	检测环境条件情况	温度 17.8℃ 湿度 24%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) CIC-D160 离子色谱仪(编号: HT-Y-084) G5 气相色谱仪(编号: HT-Y-085) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福禄 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花 王新荣		
编制: 徐智敏	审核: 孙金平	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

检验检测专用章

1508020037014

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-01 样品编号 SY2024110902-01 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
1	色度 (铂钴色 度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝 味法)	无	无	/
3	浊度 (NUT)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法- 福尔马肼标准)	<0.50	≤3	0.50 NTU
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
5	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.98	6.5~8.5	/
6	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	380	≤450	1.0mg/L
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	716	≤1000	/
8	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分 光光度法 (热法))	134	≤250	5mg/L
9	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容 量法)	63.8	≤250	1.0mg/L
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收 分光光度法)	0.052	≤0.3	0.010mg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子 吸收分光光度	<0.010	≤0.10	0.010mg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子 吸收分光光度法)	<0.010	≤1.00	0.010mg/L
13	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子 吸收分光光度)	<0.005	≤1.00	0.005mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-01 样品编号 SY2024110902-01 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
14	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.20	0.008mg/L
15	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替 比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
16	阴离子表面活 性剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂 菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
17	耗氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰 酸钾滴定法)	1.50	≤3.0	0.05mg/L
18	氨氮 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试 剂分光光度法)	0.05	≤0.50	0.02mg/L
19	硫化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (9.1 N,N-二 乙基对苯二胺分光光度法)	<0.02	≤0.02	0.02mg/L
20	钠 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (25.1 火焰原 子吸收分光光度法)	58.0	≤200	0.1mg/L
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发 酵法)	未检出	≤3.0	/
22	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计 数法)	21	≤100	/
23	亚硝酸盐 (以 氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (12.1 重氮偶 合分光光度法)	<0.001	≤1.00	0.001mg/L
24	硝酸盐 (以氮 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光 光度法)	17.3	≤20.0	0.2mg/L
25	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
26	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分 光光度法)	0.79	≤1.0	0.1mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-01 样品编号 SY2024110902-01 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出 限
27	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
28	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(11.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(12.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
31	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
32	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
33	三氯甲烷 (μg/L)	GB/T5750.10-2023(4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.032	≤60	0.032μg/L
34	四氯化碳 (μg/L)	GB/T5750.8-2023 (4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.0056	≤2.0	0.0056μg/L
35	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本 底总 α 检测法)	0.133±0.057	≤0.5	0.02 Bq/L
36	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本 底总 β 检测法)	0.363±0.069	≤1.0	0.03 Bq/L

说明:

据国家《地下水质量标准》GB/T14848-2017, 执行地下水质量常规指标及限值 (III类), 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc@163.com



190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024110902-03

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年11月16日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-03

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024110902-03
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (5000) 毫升	采样日期	2024 年 11 月 09 日
收样日期	2024 年 11 月 09 日	要求完成日期	2024 年 11 月 18 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2024 年 11 月 09 日~11 月 15 日	检测环境条件情况	温度 17.8℃ 湿度 24%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) CIC-D160 离子色谱仪(编号: HT-Y-084) G5 气相色谱仪(编号: HT-Y-085) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福祿 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花 王新荣		
编制: 侯智敏	审核: 张华	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

1508020037014

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024110902-03 样品编号 SY2024110902-03 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
1	色度 (铂钴色 度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝 味法)	无	无	/
3	浑浊度 (NUT)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法- 福尔马肼标准)	<0.50	≤3	0.50 NTU
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
5	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	8.09	6.5~8.5	/
6	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	225	≤450	1.0mg/L
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	367	≤1000	/
8	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分 光光度法 (热法))	74.9	≤250	5mg/L
9	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容 量法)	31.9	≤250	1.0mg/L
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收 分光光度法)	0.029	≤0.3	0.010mg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子 吸收分光光度	<0.010	≤0.10	0.010mg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子 吸收分光光度法)	<0.010	≤1.00	0.010mg/L
13	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子 吸收分光光度)	<0.005	≤1.00	0.005mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-03 样品编号 SY2024110902-03 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
14	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.20	0.008mg/L
15	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
16	阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
17	耗氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.75	≤3.0	0.05mg/L
18	氨氮 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.06	≤0.50	0.02mg/L
19	硫化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	<0.02	≤0.02	0.02mg/L
20	钠 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	34.6	≤200	0.1mg/L
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	≤3.0	/
22	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	83	≤100	/
23	亚硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (12.1 重氮偶合分光光度法)	0.002	≤1.00	0.001mg/L
24	硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	7.30	≤20.0	0.2mg/L
25	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
26	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.82	≤1.0	0.1mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024110902-03 样品编号 SY2024110902-03 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
27	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
28	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(11.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(12.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
31	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
32	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
33	三氯甲烷 (μg/L)	GB/T5750.10-2023(4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.032	≤60	0.032μg/L
34	四氯化碳 (μg/L)	GB/T5750.8-2023 (4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.0056	≤2.0	0.0056μg/L
35	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本 底总 α 检测法)	0.264±0.056	≤0.5	0.02 Bq/L
36	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本 底总 β 检测法)	0.345±0.045	≤1.0	0.03 Bq/L

说明:

据国家《地下水质量标准》GB/T14848-2017, 执行地下水质量常规指标及限值 (III类), 该水样所检项目符合地下水质量常规指标 (III类) 标准。

— 报告结束 —

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc@163.com





190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024120702-01

样品名称: 出厂水水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年12月15日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2024120702-01

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024120702-01
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出厂水	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (5000) 毫升	采样日期	2024 年 12 月 07 日
收样日期	2024 年 12 月 07 日	要求完成日期	2024 年 12 月 17 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 12 月 07 日~12 月 13 日	检测环境条件情况	温度 14.5℃ 湿度 12%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) DIC-D100 离子色谱仪(编号: HT-Y-151) GC-2014 气相色谱仪(编号: HT-Y-152) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福禄 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花 王新荣		
编制: 侯海霞	审核: 张华	签发: 杨翠萍	杨翠萍

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024120702-01 样品编号 SY2024120702-01 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	未检出	不应检出	/
3	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	16	≤100	/
4	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
5	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
6	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
7	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
8	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
9	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
10	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.91	≤1.0	0.1mg/L
11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	6.34	≤10	0.2mg/L
12	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000032	≤0.06	0.032μg/L
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000016	≤0.1	0.016μg/L
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (6.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000015	≤0.06	0.015μg/L
15	三溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000041	≤0.1	0.041μg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024120702-01 样品编号 SY2024120702-01 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
16	三卤甲烷	三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和	0.00068	≤1	/
17	二氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (15.2 离子色谱法-电导检测法)	<0.0037	≤0.05	3.7μg/L
18	三氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (16.2 离子色谱法-电导检测法)	<0.0044	≤0.1	4.4μg/L
19	溴酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	<0.005	≤0.01	5.0μg/L
20	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2023 (20.2 离子色谱法)	<0.0024	≤0.7	2.4μg/L
21	氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (21.2 离子色谱法)	<0.005	≤0.7	5.0μg/L
22	色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	<5	≤15 度	5 度
23	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	<0.50	≤1 度	0.50 NTU
24	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无	无异臭、异味	/
25	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	/
26	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	8.02	6.5~8.5	/
27	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
28	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
29	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
30	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024120702-01 样品编号 SY2024120702-01 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
31	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
32	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	29.2	≤250	1.0mg/L
33	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	74.7	≤250	5 mg/L
34	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	371	≤1000	/
35	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	245	≤450	1.0mg/L
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.58	≤3	0.05mg/L
37	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.09	≤0.5	0.02mg/L
38	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总 α 检测法)	<0.021	≤0.5	0.02 Bq/L
39	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总 β 检测法)	0.267±0.041	≤1.0	0.03 Bq/L
40	二氧化氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (8.3 甲酚红分光光度法)	0.318	≥0.1	0.02mg/L
41	游离氯 (mg/L)	GB/T5750.11-2023 (4.1 N、N-二乙基对苯二胺分光光度法)	0.345	≥0.3	0.01mg/L

说明:
据《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

—报告结束—

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。
(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc@163.com





190520340068
有效期2025年05月29日

检验检测报告

报告编号: SY2024120702-02

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2024年12月15日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024120702-02

第 1 页 共 4 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2024120702-02
委托单位	乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (5000) 毫升	采样日期	2024 年 12 月 07 日
收样日期	2024 年 12 月 07 日	要求完成日期	2024 年 12 月 17 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异味
检测日期	2024 年 12 月 07 日~12 月 13 日	检测环境条件情况	温度 14.5℃ 湿度 12%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068) CIC-D160 离子色谱仪(编号: HT-Y-084) G5 气相色谱仪(编号: HT-Y-085) FYFS-400X 低本底αβ测量仪(编号: HT-Y-083) SX2-4-10A 高温马福炉(编号: HT-Y-092)		
分析人员	王小利 贾福禄 黄蓉 李敏源 金学连 刘嘉玲 刘丽花 王新荣		

编制: 侯智波

审核: 张华

签发: 杨翠萍



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2024120702-02 样品编号 SY2024120702-02 第 2 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
1	色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	<5	≤15	5 度
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无	无	/
3	浑浊度 (NUT)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	<0.50	≤3	0.50 NTU
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	/
5	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	8.12	6.5~8.5	/
6	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	244	≤450	1.0mg/L
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	385	≤1000	/
8	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	73.0	≤250	5mg/L
9	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	28.4	≤250	1.0mg/L
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.10	0.010mg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.00	0.010mg/L
13	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度法)	<0.005	≤1.00	0.005mg/L



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024120702-02 样品编号 SY2024120702-02 第 3 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (III类)	方法检出限
14	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.20	0.008mg/L
15	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
16	阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
17	耗氧量 (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.58	≤3.0	0.05mg/L
18	氨氮 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.04	≤0.50	0.02mg/L
19	硫化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	<0.02	≤0.02	0.02mg/L
20	钠 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	35.0	≤200	0.1mg/L
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	未检出	≤3.0	/
22	细菌总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	0	≤100	/
23	亚硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (12.1 重氮偶合分光光度法)	0.001	≤1.00	0.001mg/L
24	硝酸盐 (以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	6.92	≤20.0	0.2mg/L
25	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
26	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂分光光度法)	0.89	≤1.0	0.1mg/L

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号:SY2024120702-02 样品编号 SY2024120702-02 第 4 页 共 4 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB/T14848- 2017 (Ⅲ类)	方法检出限
27	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 原子 荧光法)	0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
28	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(11.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(12.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
31	六价铬 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
32	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
33	三氯甲烷 (μg/L)	GB/T5750.10-2023(4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.032	≤60	0.032μg/L
34	四氯化碳 (μg/L)	GB/T5750.8-2023 (4.3 顶空毛 细管柱气相色谱法)	<0.0056	≤2.0	0.0056μg/L
35	总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1 低本 底总 α 检测法)	0.161±0.042	≤0.5	0.02 Bq/L
36	总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1 低本 底总 β 检测法)	0.300±0.039	≤1.0	0.03 Bq/L

说明:
据国家《地下水质量标准》GB/T14848-2017, 执行地下水质量常规指标及限值 (Ⅲ类), 该水样所检项目符合地下水质量常规指标 (Ⅲ类) 标准。

— 报告结束 —

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(欣和商务宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc@163.com